LINHA PRÓTESE

ASPIRAMAXX



Filtro HEPA





Regulador de potência

UTILIZAÇÃO

Aspirador de bancada para laboratórios de próteses, indispensável ao Técnico para absorção do pó fino gerados pela abrasão durante operações de desgaste e ajuste em peças de: gesso, cerâmica, zircônio, etc. bem como em cabines de jateamento com microesferas

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Aparelho leve e robusto (cabe embaixo da bancada);
- Motor potente e silencioso com controle contínuo da velocidade;
- Regulador de potência;
- Filtro de resíduos que bloqueia partículas de gesso, óxido e zircônia;
- Unidade de comando independente do compartimento de extração, evitando pó ao
- mecanismo;
- Mangueira de aspiração com 2,5 metros com bocal de encaixe
- Conexão de mangueira no aspirador de fácil encaixe
- Pode ser usado reservatório descartável ou com água

Características Técnicas

Peso líquido: 4.430 Kg
Alta sucção de 170m^3/h
Reservatório de 21L
Baixa emissão de ruídos: 82dB
Tensão: 127 ou 220V
Frequência: 50/60 Hz
Capacidade de água: 7,80 litros
Potência motor: 1200w

essence® dental
A essência do sorriso

www.essencedental.com.br