LINHA PRÓTESE

CENTRIFUGA
CROMO/OURO





Sistema de regulagem de altura do anel em relação ao cadinho. (anéis de n°1 á n°5)

UTILIZAÇÃO

É utilizada para fundição de ligas de baixa e alta fusão.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Sistema de braço giratório com dois rolamentos e manipulo (cabo) para melhor segurança do operador;
- Sistema de balanceamento do peso, esta operação é muito importante para evitar a perda do trabalho, evitando-se as trepidações durante as fundições;
- Porta cadinho em ferro fundido, resistente ao calor do maçarico e sistema de trava para o cadinho;
- Pode ser utilizado cadinho de baixa ou alta fusão;
- Sistema de regulagem de altura do anel em relação ao cadinho. (anéis de n°1 á n°5);
- Mola de aço especial;
- Base confeccionada em ferro fundido oferecendo maior durabilidade e melhor fixação, evitando vibrações durante a fundição;
- Braço confeccionado em alumínio fundido, proporcionando menor peso e conseqüentemente mais velocidade e rotação;
- Porta anel em formato de "U"e "V";
- Possui contrapeso com regulagem para balanceamento;
- Pintura eletrostática, oferecendo melhor acabamento e maior durabilidade contra corrosões.

Características Técnicas

- Peso líquido: 6,650 Kg
- Peso bruto: 7,200 Kg
- Dimensões: 460mm (comprimento), 225mm (altura) e 170mm (largura)

essence® dental
A essência do sorriso

www.essencedental.com.br