LINHA PRÓTESE

MONOJATO EVOLUTION



Possui exaustor para partículas



UTILIZAÇÃO

Usado na limpeza e jateamento de peças fundidas para melhorar e facilitar a aderência;
Pode ser utilizado com óxido de alumínio, esfera de vidro ou areia especial;
Micro retenção na superfície interna da peça a ser cimentada;
Remoção de oxidação interna e externa de peça a ser recimentada;
Remoção de cimentos provisórios e definitivos;
Desengorduramento superficial da peça protética;
Ajuste fino da área oclusal;
Jateamento em cerâmica e cerâmica prensada;
Limpeza de peça fundida em cromo cobalto.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Carenagem injetada em ABS sem emendas;
- Fechamento do painel com vedação em silicone;
- Angulagem para entrada das mãos com luvas em borracha;
- Visor resinado para evitar ofuscamento;
- Iluminação a LED e maior area de jateamento;
- Pedal de acionamento progressivo;
- Canetas em carbeto de tungstênio;
- Conector para mangueira do aspirador;
- Reservatório interno para caneta aspirada;
- Tensão de alimentação bivolt automatico;
- Pressão de entrada de ar - 90 a 100 PSI;
- Exaustor com filtro de tecido tripla camada para partículas jateadas que durante o trabalho atrapalham a visualização das peças;
- Caneta aspirada 2mm.

Características Técnicas

- Modelo: Monojato Evolution
- Peso líquido: 4Kg
- Peso bruto: 5 Kg
- Pressão de Uso: 90 a 100 libras
- Fonte Alimentação: Entrada 110-240V / 0,5A
- Frequência: 50/60 Hz - Saida: 12V/1,5A
- Consumo: 50W
- Dimensões: 40 (comprimento), 39 (altura) e 37mm (largura).

essence® dental
A essência do sorriso

www.essencedental.com.br