LINHA ODONTO

PLASTIFICADORA EVOLUTION





Resistência com regulagem de temperatura



O potenciômetro permite a regulagem para função estufa

UTILIZAÇÃO

Equipamento utilizado para cópias de modelos de gesso em diversos trabalhos, como: Casquetes, matriz para resina composta, prótese provisória, protetor bucal, placa mio-relaxante, placa de mordida (bruxismo), Placa base, moldeiras individuais, moldeira para clareamento caseiro, embalagem de modelo de estudo (arquivo), Moldeira de fluoretação

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Alavanca prática para levantar o porta-placa com uma mão.
- Compatível com placas redondas e quadradas.
- Aquecimento rápido com temperatura ajustável por potenciômetro.
- Permite moldagem plana ou rebaixada.
- Função estufa para desidratar placas.
- Acionamento automático e silencioso do vácuo.
- Fácil instalação e operação.
- Estrutura resistente, com baixo custo de reposição.
- Garantia de 12 meses.

Características Técnicas

Tensão: 110V ou 220V
Frequência: 50/60 Hz
Resistência: 600 W

Motor: 800 W
Consumo: 0,9 KW/h
Peso líquido: 3,2 kg
Peso bruto: 3,5 kg
Dimensões: 240 mm (comprimento), 300 mm (altura) e 185 mm (largura)

essence® dental
A essência do sorriso

www.essencedental.com.br