LINHA PRÓTESE

POLIMAXX





Sistema de aspiração

UTILIZAÇÃO

A POLIMAXX foi desenvolvida para uso profissional, para ser utilizada em usinagem, acabamento e polimento de peças fundidas em cromo cobalto para PPR.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Velocidade 20.000 RPM;
- Possui sistema de aspiração das partículas emergentes, para que o operador não inale toxinas, durante o trabalho;
- Vidro protetor no painel, facilmente removível em caso de troca;
- Iluminação a led, para melhor visualização das peças trabalhadas e também evitando o stress visual;
- Carenagens protetoras do sistema de exaustão para contenção das partículas desprendidas;
- Mancal blindado, evitando a entrada de partículas emergentes que podem danificar o mancal;
- 12 meses de garantia para defeitos de fabricação;
- Baixo custo de manutenção.

Características Técnicas

Voltagem/Tensão:
110V/220V
Frequência: 60 Hz

Rotação: 20.000 RPM
Peso líquido: 13.100 kg
Peso bruto: 13.900 kg

Dimensões:
450mm (comprimento), 285mm (altura) e 330mm (largura)

essence® dental
A essência do sorriso

www.essencedental.com.br