LINHA PRÓTESE

TRIJATO EVOLUTION



Possui 3 canetas
(2 pressurizadas e 1 aspirada)



UTILIZAÇÃO

Usado na limpeza e jateamento de peças fundidas para melhorar e facilitar a aderência.
Pode ser utilizado com óxido de aluminio, esfera de vidro ou areia especial:
Micro retenção na superficie interna da peça a ser cimentada;
Remoção de oxidação interna e externa de peça a ser recimentada;
Remoção de cimentos provisórios e definitivos;
Desengorduramento superficial da peça protética;
Ajuste ino da área oclusal;
Jateamento em cerâmica e cerâmica prensada;
Limpeza de peça fundida em cromo cobalto.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Carenagem injetada em ABS sem emendas Fechamento do painel com vedação em silicone;
- Angulagem para entrada das mãos com luvas em borracha;
- Visor resinado para evitar ofuscamento;
- Iluminação a LED e maior area de jateamento Pedal de acionamento progressivo;
- Canetas em carbeto de tungstênio;
- Conector para mangueira do aspirador.

Características Técnicas

- Modelo: Trijato Evolution;
- Peso líquido: 5,600Kg;
- Peso bruto: 6,500 Kg;
- Pressão de Uso: 90 a 100 libras;
- Fonte Alimentação: Entrada 110-240V/ 0,5A;
- Frequência: 50/60 Hz;
- Saída: 12V/1,5A;
- Consumo: 50W;
- Dimensões: 47 (comprimento), 33 (altura) e 37mm (largura);
- Reservatório interno para caneta aspirada;
- Tensão de alimentação bivolt automatico;
- Pressão de entrada de ar - 90 a 100 PSI;
- Filtro de ar com manômetro e regulador de pressão;
- Reguladores de pressão independentes;
- Seletor de caneta jateadora;
- Reservatório pressurizado;
- Manômetro de aferição individual para cada reservatório pressurizado;
- Bico de ar para limpeza;
- Caneta aspirada 2mm;
- Caneta pressurizada 1,5mm;
- Caneta pressurizada 1,2mm.

essence® dental
A essência do sorriso

www.essencedental.com.br