essence® dental

A essência do sorriso



Manual de Instruções

Eliminadora de Bolhas

Aviso legal:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns, você acaba de adquirir ELIMINADORA DE BOLHAS da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação á tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Aplicação:

É utilizada para a polimerização do acrílico auto polimerizável com a função de eliminar as bolhas da peça.

Características e benefícios:

- Manômetro para aferição e controle de pressão.
- Sistema rápido de abertura e fechamento da tampa.
- Válvula injetora de ar.
- Possui válvula de segurança.
- Pintura eletrostática.
- Fácil manuseio e transporte.
- Capacidade de acrilização de até três aparelhos simultaneamente.
- Pode utilizar o verticulador, pois possui espaço e altura para o mesmo.
- Pode ser usada com ou sem água.
- 12 meses de garantia para defeitos de fabricação;
- Baixo custo para peças de reposição

Componentes:




Fotos meramente ilustrativas.

Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do produto, o uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.


Obs.: Para facilitar no momento de abrir ou fechar a tampa pressione a tampa para baixo.



2º Passo: Prepare as peças a serem introduzida na eliminadora de bolhas. No caso de acrílico auto-polimerizavel é necessário introduzir água dentro da panela até que exceda aproximadamente 5 cm acima das peças.
3º Passo: Feche a tampa. (Gire o cabo no sentido horário).
4º Passo: Ligue o ar e conecte o bico de ar na válvula injetora até o ponteiro do manômetro marcar 20 libras.
Obs.: Nunca exceda as 20 libras de pressão.



5º Passo: Deixe aproximadamente por 20 minutos sob pressão.
6º Passo: Com o auxilio do pino para esgotar o ar aperte a válvula injetora para baixo até soltar todo o ar interno da eliminadora.



Obs.: Não se deve tentar abrir a tampa da eliminadora quando a mesma ainda estiver com pressão dentro, pois poderá causar acidente ao abrir.
7º Passo: Abra a tampa. (Gire o cabo no sentido anti-horário)
Obs: Para facilitar no momento de abrir ou fechar a tampa pressione a tampa para baixo.

Conselhos:

• Não exceder em hipótese nenhuma a pressão de 20 libras.
• Nunca em hipótese nenhuma tente abrir a tampa com pressão dentro do equipamento.
• Em hipótese alguma coloque o equipamento no fogo.
• Manter o equipamento longe de inflamáveis.
• Manter o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor.
• Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos.
• Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
• Nunca deixe a eliminadora encostar-se ou permanecer em superfícies quentes.
• Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza:

• Para realização da limpeza a mesma pode ser lavada, porém cuidado com buchas ou outro material para que não risque a pintura. De preferência use um pano úmido com detergente liquido neutro ou álcool.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Vazamento	Borracha de Vedação	Verifique se a borracha de vedação não está gasta ou cortada.
		Falta da borracha de vedação.
Não enche	Válvula injetora de ar	Trocar a válvula núcleo pneumática.
	Borracha de vedação contraída	Remova a borracha, em seguida de leves esticadas por toda a sua extensão e recoloque novamente na tampa. **Obs.: Cuidado para não esticar demais e rasgar a borracha.**

Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial valida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será valida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

• Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
• O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
• Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
• Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
• Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
• Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excludentes de garantia:

• Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma duvida, critica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:
E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).
Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:
Modelo: Eliminadora de Bolhas
Peso líquido: 1,700 kg
Peso bruto: 1,800 kg
Pressão de uso: até 20 libras
Capacidade: 4,0 litros
Dimensões: 160 mm (altura) e 235 mm (diâmetro).